



KÖSTER Crisin Creme

Nr. M 278

Udgave: 01-06-2023

- Amtslig prøvningsrapport, MFPA, Leipzig - jf. WTA Merkblatt 4-4-04, DFG 95 %

Opløsningsmiddelfri, harpiks-/silanbaseret injektionscreme mod opstigende fugt.



Egenskaber

Hydrofobierende injektionscreme på harpiks-/silanbasis, uden opløsningsmidler, til tætning mod opstigende fugt.

Tekniske data

Materialebasis	Harpiks-/silan-kombination
Farve	Hvid
Massefylde	Ca. 0,85 g/cm ³
Faststofindhold	Ca. 85 %
Konsistens	Pastaagtig, standfast
Forarbejdningstemperatur	+ 5 °C til + 35 °C

Anvendelse

Tætning mod opstigende fugt i fugtigt murværk. Kan anvendes i alle typer mineraliske byggematerialer, undtaget porebeton.

Forarbejdning

Horizontalspærren skal grundlæggende placeres således, at hverken grundvand, vandstænk eller anden fugtpåvirkning kan overstige niveauet for dens placering. Hullerne (Ø14 mm) bores normalt horisontalt i den nederste mørtelfuge over terræn. I en kælder kan horizontalspærren placeres over kældergulvet, under forudsætning af at den er fuldstændigt overlappet af en udvendig fladetætning. Borehullernes længde skal være 3 cm mindre end vægtykkelsen, og borehulsaftstanden skal altid være 10 cm, uafhængigt af vægtykkelsen.

Ved forarbejdning fra en 600 ml slangepose fjernes lukkeclipsen først ved hjælp af en kniv eller knibtang. Slangeposen placeres i KÖSTER Håndpistol med påmonteret injektionsrør. Derefter trykkes KÖSTER Crisin Creme ind i det rengjorte/støvsugede borehul. Forud for fyldningen skal forbruget beregnes, og efter endt arbejde skal det aktuelle forbrug kontrolleres. Ved fyldningen skal det iagttages, at borehullet fyldes ensartet uden hulrum, bagfra og ud. Ved større opgaver anbefales det at anvende en elektrisk fugepistol med 18 Volt/5 Ah-batteri. Straks efter fyldningen lukkes overfladen af borehullerne plant med KÖSTER KB-FIX 5. Til brug for kvalitetssikring skal materialeforbruget kontrolleres og dokumenteres. Én 600 ml slangepose rækker til ca. 400 cm borehul. Der bør indregnes 5 % merforbrug til hulrum og skader i undergrunden.

Forud for videre behandling med påføring af eksempelvis KÖSTER Saneringspuds skal den del af konstruktionen som er under horizontalspærren, behandles med KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå i to påføringer, for at sikre mod fugtvandring under horisontalspærren.

Forbrug

Ca. 150 ml pr. 100 cm borehul

Vægtykkelse 12 cm: Ca. 140 ml/m (600 ml til ca. 4,3 m)
Vægtykkelse 24 cm: Ca. 330 ml/m (600 ml til ca. 1,8 m)
Vægtykkelse 36 cm: Ca. 510 ml/m (600 ml til ca. 1,2 m)
Vægtykkelse 48 cm: Ca. 700 ml/m (600 ml til ca. 0,8 m)
Der skal indregnes ca. 5 % merforbrug.

Rengøring

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage

M 278 310 310 ml patron
M 278 600 600 ml foliepose

Lagring

Mindst 6 måneder ved tempereret (ca. +20 °C) opbevaring i ubrudt originalemballage.
Emballagen skal beskyttes mod solpåvirkning.

Relaterede produkter

KÖSTER KB-FIX 5	Nr. C 515 015
KÖSTER Speciel Håndpistol	Nr. J 981
KÖSTER Polysil TG 500	Nr. M 111
KÖSTER Finpuds	Nr. M 655 025
KÖSTER Saneringspuds Grå	Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid	Nr. M 662 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid, hurtigt	Nr. M 663
KÖSTER Saneringspuds Hvid Let	Nr. M 664 020

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformer uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.