

YDEEVNEERKLÆRING
jf. EU forordning nr. 305/2011 bilag III
ændret ved EU regulering nr. 574/2014

Nr. W 236

1 Byggevaretype:

DIN EN 14891 CM O1

2. Type-, charge- eller serienummer eller et andet tegn til identifikation af produktet jf. artikel 11 afsnit 4:

Chargenummer: Se produktets emballage

3. Tilsigtet anvendelse:

Normalt flydende forarbejdeligt vandtæt cementprodukt med forbedrede revneoverdækningsegenskaber ved lave temperaturer til anvendelse under fliser og belægninger inden- & udendørs (klæbet med materiale C2 jf. EN 12004)

4. Fabrikant:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. Systemer til eftervisning og kontrol af ydeevne:

System 3

6. Harmoniseret norm:

DIN EN 14891:2012

7. Notificeret organ:

Det notificerede prøvningsinstitut „MPA Braunschweig“ (NB 0761-CPR) har gennemført grundprøvning til klassificering af produkttypen (system 3) og dokumenteret det i prøvningsrapport nr. 1202/543/20c samt 1205/543/20b.

8. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	System til vurdering og control af ydeevnens konstans	Harmoniseret teknisk specifikation
Vedhæftningstrækstyrke, start	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3 EN 14891:2012	
Vedhæftningstrækstyrke, efter kontakt med vand	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vedhæftningstrækstyrke, efter varmeældning	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vedhæftningstrækstyrke, efter frost-/tø-veksel-påvirkning	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vedhæftningstrækstyrke, efter kontakt med kalkvand	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vandgennemtrængning	Vandtæt og $\leq 20 \text{ g}$ massetilvækst		
Revneoverdækning ved normale betingelser	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Revneoverdækning ved lave temperaturer, -5°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$		

Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 3, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Dr. Eike Kunst
(Forschung und Entwicklung Export)

.....5.5.2020.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)