




KÖSTER Facadecreme

Vandafvisende, opløsningsmiddelfri imprægneringscreme til mineralske byggematerialer

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 P 200 EN 1504-2: ZA. 1d og ZA. 1e Overfladebeskyttelsesprodukt - Imprægnering Beskyttelse mod indtrængning af stoffer (1.2)
Lineært svind	Ikke bestemt
Varmedvidelseskoefficient	Ikke bestemt
Gittersnit	Ikke bestemt
CO ₂ -Gennemtrængelighed	Ikke bestemt
Vanddampgennemtrængelighed	Ikke bestemt
Kapillar vandoptagelse og vandgennemtrængelighed	w = 0,02 kg/(m ² * h ^{0,5})
Indtrængningsevne	Klasse I
Modstand overfor temperaturchok	Ikke bestemt
Modstand overfor kemikalier	Ikke bestemt
Farlige stoffer	Ikke bestemt

Egenskaber

Meget effektiv facadeimprægnering til tegl, klinker, natursten og mineralsk puds. Er på grund af den høje alkalibestandighed også egnet til påføring på friske mineralske undergrunde. Den cremede, standfaste konsistens giver en fremragende forarbejdelse med rulle og reducerer materialespildet fra dryp og sprøjt til et minimum. KÖSTER Facadecreme beskytter effektivt bygninger mod regnvand, men er dog gennemtrængelig for vanddamp. Produktet er frost- & tørsaltsbestandigt.

Tekniske data

Farve	Mælket, hvid cremet (tørre transparent op)
Materialebasis	Polysiloxan
Virkemiddelindhold	25 %
Viskositet	100.000 mPa.s
Forarbejdningstemperatur	+5 °C - +30 °C
Regnfast (+20 °C)	Efter ca. 20 minutter
Massefylde	1,0 g/cm ³
Flammepunkt	> 100 °C

Anvendelse

Til vandafvisende imprægnering af sugende mineralske undergrunde som tegl, ikke-glaserede klinker, kalksandsten, puds, mørtel og natursten.

Undergrund

Tør eller let fugtig, fast, ren og fri for huller og revner over 0,3 mm. Udblomstringer og aflejringer af skadelige stoffer skal fjernes før imprægneringen. Malingsrester og andre belægninger samt rester af rengøringsmidler skal ligeledes fjernes fuldstændigt. Revnede eller løse fuger skal fjernes og eventuelt fuges om inden imprægneringen påføres. Ikke-sugende undergrunde som marmor eller glaserede tegl er ikke egnet til påføring af KÖSTER Facadecreme.

Forarbejdning

KÖSTER Facadecreme påføres i én arbejdsgang, i et jævnt lag med pensel, rulle eller airless-sprøjte. Flader der ikke skal imprægneres (for eksempel døre og vinduer) skal overdækkes. Der kan i visse tilfælde forekomme en intensivering af undergrundens farvetone, hvorfor det anbefales først at udføre en prøve på et begrænset areal (ca. 1 m²). Derved kan et mere nøjagtigt forbrug fastlægges og produktets virkning på den aktuelle undergrund testes.

Forbrug

Ca. 0,1 - 0,25 l/m² afhængigt af undergrundens sugsevne

Det anbefales først at udføre et prøvefelt på den aktuelle undergrund, hvor forbrugsmængden og produktets virkning kan fastlægges.

Rengøring

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage

P 200 005	5 l spand
P 200 015	15 l spand

Lagring

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage.

Relaterede produkter

KÖSTER Saneringspuds Grå	Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid	Nr. M 662 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid Hurtig	Nr. M 663 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid Let	Nr. M 664 020
KÖSTER Saneringspuds Grå, let	Nr. M 666 020
KÖSTER Siloxan	Nr. P 240 010

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.